

Technisches Merkblatt Stand 09/2016

Universal Betontrennmittel

für saugende und nichtsaugende Schalungen.

Biologisch abbaubar



Anwendung / Eigenschaften

BEWALAX Multi ist ein lösemittelfreies, physikalisch und chemisch wirkendes, flüssiges Universal-Trennmittel. Geeignet für saugende- und nichtsaugende Schalungen wie z.B. Stahlschalung, Holzschalung (auch kunststoffbeschichtet) und Kunststoffschalung. Leichtes Entschalen; saubere flecken- und porenfreie Betonflächen. Auch zum Schutz und zur Pflege von Baumaschinen bestens geeignet. Ebenfalls geeignet für beheizte Schalungen bis +180°C.

Technische Daten

Technische Daten

Verpackung	PE-Kanister
Gebinde	20 l
Lieferform	24 Gebinde/Palette
Lagerung	18 Monate

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.

Verbrauch: 15 - 25 ml/m² bei nichtsaugender Schalung
30 - 50 ml/m² bei saugender Schalung

Verarbeitung

Richtlinien sind DIN 1045 für Beton und Stahlbeton sowie die ENV 206 "Beton, Eigenschaften, Herstellung, Verarbeitung und Gütenachweis".

Der Auftrag auf die einwandfrei gesäuberte Schalung kann mittels Bürste, Lappen oder geeignetem Spritzgerät erfolgen. Dünnen und gleichmäßigen Auftrag beachten.

Die Bildung von Öllachen auf der Schalungsoberfläche ist unbedingt zu vermeiden. Arbeitsgeräte nach Gebrauch reinigen. BEWALAX Multi ist nicht wasserverdünnbar.

Anmerkung:

Die in diesem technischen Merkblatt aufgeführten Angaben, insbesondere zur Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte, basierend auf unseren Erfahrungen und Kenntnissen. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Arbeitsbedingungen abzustimmen. Aus den Produktbeschreibungen können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Angaben und Vereinbarungen unserer Mitarbeiter, die über die Inhalte dieses technischen Datenblattes hinausgehen, bedürfen schriftlicher Form. Ausgabe:09/2016. Diese Druckschrift wurde technisch überarbeitet. Bisherige Ausgaben sind ungültig und dürfen nicht mehr benutzt werden.