


BEWALAN

Haftemulsion

Hochwertige Haftemulsion zur Herstellung von Haftbrücken und zur Vergütung von Mörtel und Beton.

Eigenschaften / Anwendung

Haft- und Grundiermittel zur Verbesserung der Haftung zwischen Untergrund (alter Mörtel, Beton oder Estrich), Frischbeton, Flickmörtel etc. Besonders geeignet zum vergüten von Schlämmen, Flickmörtel, Putz- und Mauermörtel, Estrich, Spachtel- und Reparaturmassen, Mörtel für stark beanspruchten Einsatz, Klebe und Verlegemörtel, z.B. für Fliesen.

Folgende Mörtel Eigenschaften werden verbessert: Geschmeidigkeit, Erhöhtes Wasserrückhaltevermögen, dadurch kein Schwund oder Rissbildung. Verbessertes Verformungsverhalten, Erhöhung der Haftzug-, Biegezug-, Scher- und Druckfestigkeit. Insgesamt erhebliche Verbesserung der Verarbeitbarkeit.

Mischungsverhältnis	HE / Wasser
Anmachwasser für Schlämmen	1:2
Anmachwasser für Spritzbewurf	1:2
Anmachwasser zur Mörtelvergütung	1:2 - 1:4
Haftgrundierung	1:2 - 1:3

Technische Daten

Materialbasis: Wässrige Styrol-Butadien Polymerdispersion

Konsistenz: flüssig

Verarbeitungstemperatur: mind. +5 °C

Lagerung: frostfrei und unter 25°C bis 12 Monate lagerfähig

Gebindegrößen: 1 Liter, 5 Liter und 10 Liter



Hinweise für Folgearbeiten:

Auf saugenden Untergründen werden nachfolgende Beschichtungen frisch in frisch aufgebracht, bei nicht saugenden Untergründen muss BEWANOL HE vor der Überarbeitung durchgetrocknet sein.

überreicht durch