

Technisches Merkblatt Stand 12/2014

Universal Fixmörtel extrem schnell abbindend

Einsatzbereiche

Zum schnellen Verspachteln von Löchern und Ausbrüchen im Mauerwerk und Beton, zur Verankerung von Mauerhaken, Dübeln, Halterungen von Dachrinnen und Fallrohren, Geländern, Gittern, Heizkörpern sowie für Schnellreparaturen im Haushalt, zur Abdichtung von Rohrdurchführungen, Abdichtarbeiten, als Stopfmörtel; zum Kleben, für innen und außen.

Eigenschaften

Extrem schnell abbindender Mörtel (Erstarrung nach ca. 3 Minuten) für Abdichtarbeiten und Eilmontagen. Wasserdicht, weitestgehend chemikalienresistent und witterungsbeständig.

Technische Daten

Gebinde	1 kg + 15 kg Kunststoffeimer
Verbrauch	ca. 1,8 kg / l Hohlraum
Erstarrungsbeginn	ca. 3 Minuten (20 °C)
Überarbeitbar	nach ca. 2 Stunden
Lagerung	Trocken, in dicht verschlossenen Gebinden ca. 6 Monate lagerfähig

Untergrundvorbereitung

Tragfähigen Untergrund herstellen, Untergrund anfeuchten.

Verarbeitung

3 Vol.-Teile BEWANOL UFM mit 1 Vol.-Teil Wasser zu einer steifen, spachtelfähigen Füllmasse anrühren. Bei Dichtungsarbeiten und beim Ausbessern größerer Flächen die Füllmasse mit einem Brett oder Spachtel so lange anpressen, bis das Material angezogen hat (nicht zu viel Material anrühren). BEWANOL UFM ist bei kalter Witterung mit angewärmtem Wasser anzumachen (ca. 20 °C). Kann mit gewaschenem Sand und Portland-Zement abgemagert werden (Vorversuche sind durchzuführen).

Allgemeine Hinweise

Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.