

# Technisches Merkblatt Stand 09/2017

Hochwertige, lösemittelfreie und hochkonzentrierte Bitumenemulsion als Voranstrich, Schutzanstrich und Zusatz für bitumenvergüteten Mörtel.

## Einsatzbereiche

Grundierungskonzentrat für BEWALAN Bitumendickbeschichtungen. Anwendbar als Schutzanstrich auf senkrechten und waagerechten Flächen. Verwendbar auf allen geeigneten mineralischen Untergründen wie Ziegel, Beton und Putz sowie alten vorbehandelten bituminösen Anstrichen, Dachpappen und Stahl.

## Eigenschaften

- lösemittelfrei
- sehr ergiebig
- gute Beständigkeit gegen zahlreiche chemische Substanzen
- schnell trocknend

## Technische Daten

Gebinde	Kunststoffeimer
Lieferform	10 Liter Gebinde (44 Gebinde / Palette) 5 Liter Gebinde (60 Gebinde / Palette)
Dichte	ca. 1,1 kg/l
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +30°C
Lagerfähigkeit	kühl und frostfrei mind. 12 Monate
Verbrauch als Grundierung für Bitumendickbeschichtung	13-30ml/m <sup>2</sup>
Verbrauch als 2-lagigen Schutzanstrich	400-500 ml/m <sup>2</sup>
Verbrauch als bitumenvergüteter Mörtel	100-200ml/Liter Anmachwasser

## Untergrund

Der Untergrund muss tragfähig, frostfrei, frei von Rissen und Kiesnestern sein. Öl, Fett und teerhaltige Untergründe sind nicht geeignet. Der Untergrund muss ausreichen trocken sein.

## Anwendungsabhängige Verarbeitung

### Als Grundierung für BEWALAN Bitumendickbeschichtung:

Zur Verwendung als Grundierung für BEWALAN Bitumendickbeschichtungen ist BEWALAN BMK im Verhältnis **1:10 Teilen mit Wasser verdünnt** auf die gereinigte, abzudichtende Fläche aufzutragen.

### Als Voranstrich für Schutzanstriche:

In Abhängigkeit vom Untergrund wird BEWALAN BMK ca. 30% bis 50% mit Wasser verdünnt aufgetragen.

### Als Schutzanstrich für mineralische Untergründe:

Nach Trocknung des Voranstrichs, wird BEWALAN BMK mit 1- bis 2 unverdünnten Deckanstrichen aufgetragen.

### Als Voranstrich für Bitumenbahnen:

Voranstrich auftragen aus 1 Teil BEWALAN BMK und 3 Teilen Wasser.