BEWALAN TG

Universal-Tiefgrund

Lösemittelfreie Grundierung für mineralische, saugende Untergründe

Eigenschaften / Verwendung

Hochwertiger, lösemittelfreier Universaltiefgrund für saugende Untergründe mit hoher Tiefenwirkung. Verfestigt und egalisiert mineralische Untergründe. BEWALAN TG ist für innen- und außen geeignet. Ideal z.B. für nachfolgende Spachtelmassen, Fliesenkleber und Putze. Als Systemgrundierung für Bewaflex RAS Uni und Bewaflex VB 2K, bis zu 1:1 mit Wasser verdünnt auftragen.

Anwendung

BEWALAN TG ist gebrauchsfertig kann aber, je nach Anwendung und Untergrund, bis 1:2 mit Wasser verdünnt werden. Eine glänzende Oberfläche ist bei der Verarbeitung zu vermeiden. Im Bedarfsfall nachverdünnen.

BEWALAN TG ist ein pigmentiertes Grundiermittel auf Hydrosol-Acryl-Basis mit sehr guter Eindringtiefe in Premiumqualität zur Egalisierung fester, mineralischer Untergründe außen und innen, die stark oder ungleichmäßig saugen.

Technische Daten

Materialbasis: Hydrosol-Acrylat
Farbe: milchig-blau
Konsistenz: flüssig
Verarbeitungstemperatur: + 2 °C bis + 35 °C
Verbrauch: unverdünnt ca. 150 - 200 ml pro m²
Lagerung: frostfrei bis 12 Monate lagerfähig
Gebindegrößen: 1 Liter, 5 Liter und 10 Liter



Verarbeitung

Der Auftrag erfolgt durch streichen, rollen oder spritzen. Mit Pinsel oder Bürste wird die volle, verfestigende Wirkung durch sattes Auftragen und Einarbeiten erreicht. Das Aufbringen mit Airless-Geräten ist möglich.

BEWALAN Inh. Dirk Berendes, Borlinghauser Str. 31, 34414 Warburg
Tel: +49 (0)5642/6503, Fax: +49 (0)5642/6440, e-mail: info@bewalan.de, www.bewalan.de