


BEWALAN

Beton,- Putz- und Mörteldichtungsmittel

Eigenschaften

BEWANOL DM eignet sich zur Herstellung von wasserundurchlässigen, unbewehrten und bewehrten Betonbauteilen, sowie als Mörteldichtungsmittel mit reduzierter Wasseraufnahme und geringerer Wassereindringtiefe. BEWANOL DM erhöht die Verdichtungswilligkeit des Betons und sorgt für gleichmäßige und geschlossene Oberflächen.

- plastifizierend
- verhindert Kienester sowie Entmischen
- erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen aggressive Einflüsse
- verhindert Feuchtigkeitsschäden, da die kapillare Saugfähigkeit verringert wird
- die Lebensdauer von Bauwerken wird wesentlich erhöht

Anwendung

BEWANOL DM wird dem Anmachwasser entsprechend oben genanntem Verbrauch beigegeben. Einwandfreie Zuschlagstoffe werden vorausgesetzt. Eine Eignungsprüfung gemäß DIN EN 206 ist durchzuführen.

Technische Daten

Materialbasis: Fettsäuregemisch

Farbe: weiß

Konsistenz: flüssig

Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 30 °C

Verbrauch: 1,3 kg pro 100 kg Zement

Lagerung: frostfrei bis 12 Monate lagerfähig

Gebindegrößen: 1 kg und 5 kg



Überreicht durch: